



FDV Dokumentasjon

Produktgruppe:	SANDFANG	Produktnavn:	EuroHEK 2500 - 15000	
Produsent:	WAVIN LABKO	Annet:	EuroHek 2500 - 15000	
Godkjenning:				

Tekniske data:

Material 1:	GRP(Glassfiberarmert)	Material 2:		Material 3:	
Farge 1:	Grønn	Farge 2:		Farge 3:	
Beskrivelse:					
Dimensjoner:	Fra:	Til:	Fra-Til:		
Diameter:	Utv.	160mm	400mm	Innløp/utløp	
Mål i mm:	Lengde:	3740-6100	Diameter:	1000-2200	Høyde: 2200
Vekt i kg / Volum i m³	Vekt:	180-900	Volum:	3,7 – 23,7	Sanfang: 2,5 – 15,0

Annen informasjon:

Sylindrisk sandfang i GRP-materiale, kapasitet 2500-15000 liter

Kvalitetssikring: Norsk Wavin AS er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

Helsefare: Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd

Brannfare:

Helsefare ved brann: CO gass og HCL er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. HCL medfører sterk svie i øyne og svelg og på hud. **Førstehjelp:** Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.

Montering og leggeanvisninger:

Separat veiledning på vår på hjemmesider, og i NRF-database
--

Vedlikehold: Vedlikehold av oljeutskillere og sandfang skal utføres minst hver 6.måned av sertifisert personell. Vedlikeholdet skal utføres i henhold til leverandørens instruksjoner, og minst slik det er beskrevet i NS-EN 858-2

Gjenvinning: PP .PE og GRP plastmaterialer kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Oljerestert i utskiller faller inn under bestemmelser om farlig avfall, og må behandles i henhold til dette. Sensorer og styreskap, tilhørende oljeutskilleren skal behandles som EE-avfall.

Spill og avfall: Deponering på fylling eller brennes.
Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO2 emisjonen.

Utstedt: Oslo, 17. juli 2014