



KUIVAKAIVON VEDENERISTYSOHJEITA

Käytä veden eristämiseen kolmea kermikerrosta. Siten, että laipan alapuolella on yksi ja yläpuolella kaksi. Sivele laippa joko bitumi-liuoksella (BIL 20/85) tai kumibitumiliuoksella (KBL 20/100) tartunnan parantamiseksi. Kiinnita laippa hyvin alustaansa.

Wavin tuotenumero: 3067966
(B125 kannella ja vesieristyslaipalla)

7	Lämpöeristys/suojaputki D160 (LM)			1
6	Saattolämmityskaapelointi (230V), lämmitysteho 50 W (itsesäätyvä) MCMK sähköjohdon (230V) "kylmään" pituus 2 m Kaapelin lämpiävä osuus jää lämpöeristeen alle.			1
5	PVC -sihti	PVC	D110	1
4	Lähtöviemäri	PVC	D110	1
3	Sadevesikansi (valurauta) Kansiluokka B125 (12.5 tn) Standardi EN124		Ø300	1
2	Vesieristyslaippa Laipan yläpuolella kosteudenpoistoreijitys		Ø570	1
1	Lujitemuovirunko Lämpötilankesto max. 50°C	LM	Ø340, H=120 mm	1

Piirustuksen sisältö: Kuivakaivo 300 saattolämmityskaapeloinnilla (teho 50W)			Piirustuslaji: ASIAKASKUVA	
Suunn. AL/JS	Hyv. AL 16.06.2022	Piir.no 05AB02cs	Päiväys: 02.02.2022	Mittakaava:

Rakennus kohde:	
<small>WAVIN FINLAND Oy VISIOKATU 1 33720 TAMPERE FINLAND myynti@wavin.com</small>	

Wavin Finland Oy:n tuotepiirustukseen tehty muutos (x)

Yhteen koko (x)

Yhteen sijainti

Erillinen selvitys

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.