

Wavin

Markeringsnät - MNN

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

Allmänt

Markeringsnät används för markering och detektering av kanalisation eller kablar i mark. Näten finns i olika bredder och färger beroende på användningsområde. Markeringsnäten är försedda med en syrafast rostfri tråd, (söktråden utan mantel är 0,8 mm diameter och med yttremanteln i PP så är diametern 1,8 mm). Näten finns i tre standardfärger, gul, grön och orange. Varje nät levereras komplett med en skarvsats för söktråd, extra skarvsatser finns som tillbehör. I samband med schaktning eller grävning är det en fördel om det finns ett markeringsnät över kablagen i marken. Näten bör ligga 25 cm under markytan. Näten kan fås med egen kundmärkning på förfrågan.

Tekniska data

Material:	PP - polypropen	
Färg:	Gul, grön, orange	
Densitet:	0,9 kg/dm ³	
Längd/rulle:	500 m	
Vikt/rulle:	5,0 kg	
Volym/kart.:	0,96 m ³	
Artikelnummer:	Gul	3064761
	Grön	3064760
	Orange	3064764
E-nummer:	Gul	E0660082
	Grön	E0660695
	Orange	E0667514
Övrigt:	Extra skarvsats för söktråd. Artikelnummer 3064778, Enr 0660081	

Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5, Verksnorm 5200.

Godkännande

Enligt Verksnorm 5200 P-märkning.

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ♻ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ♻ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.



Förläggning

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat 20231005