

## Drift og vedligeholdelse vejledning

<b>System:</b>	Wavin Wafix PP	
<b>Installations adresse:</b>		
<b>Placering i bygning:</b>		
<b>Evt. tilhørende tegning/diagram:</b>		
<b>Handling                      Beskrivelse                      Hvor ofte ?</b>		
<b>Rengøring af rør og fittings:</b>	Kan rengøres med almindelige rengøringsmidler	Efter behov
<b>Maling:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affedtning: Fluren 37. Vaskes herefter med rent vand</li> <li>• Grunder: Uniplast</li> <li>• Maling: Dæksoplast 25</li> </ul> <p>Ovenstående produkter er fra Flügger, men der kan også anvendes andre fabrikater.</p>	Efter behov
<b>Rensning:</b>	<p>Afløbssystemet kan renses enten kemisk eller mekanisk.</p> <p>Ved kemisk rensning skal det sikres at den anvendte væske ikke angriber rør eller pakninger.</p> <p>Ved mekanisk rensning må der ikke anvendes skærende eller spidse værktøjer.</p>	Efter behov
<b>Ophængning:</b>	Kontroller om bæringer er intakte. Evt. defekte bæringer udskiftes	1 gang/år
<b>Brandmanchetter:</b>	Kontroller evt. brandmanchetter om de er intakte og forsvarligt fastgjorte	1 gang/år
<b>Bemærkning:</b>		