

## BESKRIVELSESTEKST

# Wafix PP afløbssystem

### Generel beskrivelse

Wafix PP systemet er fremstillet af det genanvendelige PP (Polypropylen), hvilket giver både rør og fittings gode fysiske og kemiske egenskaber. Det anvendte PP materiale har et højt E-modul, hvilket giver rørene en god længde stivhed og en stor slagstyrke. Derfor tåler Wafix PP systemet de slag og stød, der kan opstå under monteringen og drift - selv ved minusgrader.

Wafix PP er et komplet afløbssystem med rør og fittings i dimensionerne:

- ⊕ Ø32 mm
- ⊕ Ø40 mm
- ⊕ Ø50 mm
- ⊕ Ø75 mm
- ⊕ Ø110 mm

Programmet leveres også i en hvid udgave i dimensionerne Ø32, Ø40 og Ø50 mm, specielt velegnet til synlige installationer. Desuden indeholder programmet PP rørholdere, som leveres i grå eller hvid og i de samme dimensioner som Wafix rørene.

Systemets unikke Fix-lock® tætningsring tætnes på hele tre punkter, hvilket giver en stor anlægsflade mod røret og sikrer, at dine samlinger er 100 % tæt hver gang. Det giver ekstra tryghed og sikkerhed, hvis du indstøber eller skjuler rørene i en skakt.

### Anvendelse

Vælg dette rørsystem, når du vil have et robust, holdbart og korrosionsfrit produkt i PP med fokus på nem dimensionering og installation. Wafix PP programmet indeholder mere end 200 fittings og specialdele og kan derfor opfylde alle behov.

### Produktinformation

<b>Materiale</b>	Polypropylen (PP-B)
<b>Farver</b>	Ø32-Ø110 mm Grå (RAL 7037) Ø32-Ø50 mm Hvid (RAL 9003)
<b>Dimensioner</b>	Ø32 - Ø110 mm
<b>Massefylde / densitet</b>	901 kg/m <sup>3</sup>
<b>Pakning</b>	TPE
<b>Godkendelser</b>	Nordic Polymark certificeret

### Produktbeskrivelse

- ⊕ Densitet ~ 901 kg/m<sup>3</sup>
- ⊕ E-Modul ~ 1800 MPa
- ⊕ Lineær varmeudvidelseskoefficient: 0,15 mm/mK
- ⊕ Varmeledningstal v/20° C: 0,24 W/mK
- ⊕ Max. tilladelige temperatur kortvarigt 100° C (< 30 ltr/m i max. 2 min.)
- ⊕ Max. tilladelig temperatur kontinuerligt 90° C
- ⊕ Kan anvendes til pH-værdier mellem: 2-12
- ⊕ Kemisk bestandighed, rør: Vi henviser til ISO/TR 10358 (PP)

# BESKRIVELSESTEKST - WAFIX PP AFLØBSSYSTEM

## Installation

Ved montering af Wafix er det uanset projekteringsituationen af afgørende betydning, at både stående og liggende afløbsledninger forsynes med rørbæringer. Rørbæringer sikrer installationens funktion igennem hele dens levetid og beskytter de øvrige bygningsdele mod skader.

Max. bæringsafstand					
Dimensioner (mm)	Ø32	Ø40	Ø50	Ø75	Ø110
Stående ledninger (m)	0,6	0,8	1,0	1,5	2,0
Liggende ledninger (m)	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1

*Krav til max. afstand mellem rørbæringer.*

## Standarder/godkendelser

Typegodkendelse: SC1313-12, Nordic Poly Mark, EN-1451-1, EN-14366, EN1366-1 og 1366-3

Garanti 10 års systemgaranti, læs mere på [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk).