

Sitech+

Støydempende avløpssystem

Leverandør: Norsk Wavin AS

Tekniske data:

| | |
|--------------------------|--|
| Dimensjoner | 32mm, 40mm, 50mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 160mm |
| Bruksområde | Innvendig, støydempende avløpssystem |
| Temperaturområde | 90°C langtid og 95°C kortvarig belastning |
| Densitet | Rør 1,30 gr/cm ³ , Fittings 1,50 gr/cm ³ |
| Lineær ekspansjon | 0,12 mm/m/K |
| Materiale | Mineralforsterket PP |
| Farge | Sort |
| Standard | I henhold til NS-EN 1451-1, NS-EN 1451-2, EN 13501, EN 12056 |
| Sintef produktsertifikat | 3557 |
| Brannklassifisering | Det foreligger separate branntester utført hos RISE i Trondheim |
| Lydklassifisering | Det foreligger egne tester fra Fraunhofer Institutet i Stuttgart |

| | |
|-------------------------|---|
| Generelt | For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller NOBB database |
| Godkjenning | Sitech+ er godkjent for bruk i EU og EFTA-land |
| Kvalitetssikring | Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001 |
| HMS | Helsefare - Ingen Brannfare – Se monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen |
| Lagring | Oppbevar rørene slik at de holder seg ripefrie og pene. Unngå langvarig eksponering i sol |
| Montering | Som angitt i Wavin sin monteringsveiledning |
| Vedlikehold | Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Norsk Wavin |
| Gjenvinning | Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for korrekt destruering |
| Utstedt | 17.01.2022 |

