

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 07/EW/17

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy zwieńczeń przypowierzchniowych z recyklatowych tworzyw sztucznych do studzienek kanalizacyjnych.  
System TVR T

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Adaptory pod włazy i wpusty: TX/4042/10B, TXK/4052/10B, TX/4052/10A, TX/4052/10AP, TX/4052/BG, TX/5050/75, TX/6060/75, TX/765/410, TX/765/500, TX/765/420/470/BK, TX/425,

3. Zmierzone zastosowanie lub zastosowania:

Adaptory z tworzywa sztucznego są elementem do budowy lub rehabilitacji zwieńczenia przypowierzchniowego studni niewłazowej, wpustu ściekowego stosowane w celu bezpośredniego wsparcia, posadowienia wpustów i włazów, zabezpieczenia nawierzchni drogowej wokół wpustu. Do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z w/w przeznaczeniem w zakresie dróg publicznych bez ograniczeń, dróg wewnętrznych drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń.

W obszarach ruchu grupy 1-4, w klasie D400 wg. PN-EN 124-1:2015-07.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

EW- INVEST Eryk Wiśniewski  
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13  
Zakład produkcji EW-INVEST  
74-106 Stare Czarnowo, ul. Szkolna 13

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2017/0047

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na ściskanie	400kN klasa D400	PN-EN 124-1:2015-07
Stopień mrozoodporności w wodzie	F150	PB IBDIM PB/TB-1/23
Stopień mrozoodporności w 2% NaCl	F 50	PB IBDIM PB/TWm-36/98
Nasiąkliwość	<0,2%	PN-EN ISO 62:2008
Wygląd zewnętrzny i wymiary	Zgodnie z dokumentacją techniczną	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.



**Eryk Wiśniewski**  
74-106 Stare Czarnowo, Szkolna 13, Poland  
tel. +48 914349670; fax: +48 914349671;  
e-mail: office@ew-invest.com  
regon: 320091310; NIP: 935-147-72-92

Stare Czarnowo, dn. 01.09.2017

.....  
(miejsce i data wystawienia).

W imieniu producenta podpisał:  
Piotr Wójtowicz – Dyrektor ds. Produkcji

*Piotr Wójtowicz*

.....  
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17 listopada 2016r, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)