

**Produktgruppe****Wavin Veikum  
Med sandfang og filter****Leverandør  
Produsent  
Tekniske data**

Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, Tlf.: 22 30 92 00

**Wavin Polska**, Dobieżyńska 43, 64-320 Buk, Poland, [www.wavin.pl](http://www.wavin.pl)

Dimensjon stigerør	<b>Ø315 og 425</b>
Materiale Filter	PE, Polyetylen, egenvekt 0,93 kg/dm <sup>3</sup>
Materiale stigerør	PP; Polypropylen, block co-polymer, egenvekt: 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Materiale kumbunn	PP; Polypropylen, block co-polymer, egenvekt: 0,9 kg/dm <sup>3</sup>
Materiale Pakninger	EPDM; Etylenpropylendiengummi, NS-EN 681-1
Tetthet	Tetthet i skjøter 0,5 bar, Prøvet metode EN 1277

**Kumprogram**

NRF nr	Wavin kode	Beskrivelse	Dim stigerør	Dim utløp	Sandfang	Vannlås	Filter
3210004	3077205	Rennestenscum	315mm	110mm	Nei	Nei	Nei
3210002	3077206	Rennestenscum	315mm	160mm	Nei	Nei	Nei
3210008	3078751	Sandfang	315mm	160mm	45 liter	Nei	Nei
3210005	3077242	Sandfang m/filter	315mm	110mm	45 liter	Ja	Ja
3210006	3077245	Sandfang m/filter	315mm	110mm	70 liter	Ja	Ja
3210007	3077250	Sandfang m/filter	425mm	160mm	70 liter	Ja	Ja

**Kvalitetssikring**

Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001

**HMS**

Helsefare:	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
Brannfare:	PP og PE er brennbare materialer. Flammepunkt ca.360 / 380 °C Ved brann av PP / PE dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O
Helsefare ved brann:	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.
Førstehjelp:	Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.

**Lagring**

Flere års lagring utendørs medfører marginal reduksjon av slagfasthet mens produktets ringstivhet økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys.

**Montering**

Kummene har spissende tilslutning, tilpasset rør med muffe. Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes.

**Installasjon**

Bunnseksjon (ledningssonen) krever samme utførelse som for plastrør. Som angitt i NPG's leggeanvisning for plastrør for VA. Gjenfylling rundt stigerøret gjøres med friksjonsmasser og lagvis komprimering.

**Vedlikehold**

Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold. Sandfangskummene må periodevis slamsuges, Vedlikeholdsintervallet er avhengig av lokale forhold.

**Gjenvinning**

PP og PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.

**Spill og avfall**Deponering på fylling eller brennes.  
Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO<sub>2</sub> emisjonen.**Utstedt:**

Karihaugen, 17. september 2018