



06

EN 858-1

h= Tuloyhteen vesijuoksun asennussyvyys maan pinnasta (mm)

h= _____ mm (Max. 2500 mm)

Öljynerotin, luokka I (EN858)

Tulo- ja lähtöyhde D250. Maksimi mitoitusvirtaama: 20 l/s

LISÄVARUSTEENA: ACD -automaattinen sulkijalaite DN250

15	EI MUKANA TOIMITUKSESSA: Kuormantasauslaatta. Jos erotin asennetaan liikennealueelle, on erottimen yläpuolelle valettava kuormantasauslaatta (asennuskohteen vaatimusten mukaan). esim. Asfatti (s=70 mm), Betoni K30-2 Teräsjäykistys esim. A500HW T10 #150		
14	EI MUKANA TOIMITUKSESSA: Ankkurointilaatta (3600x1600, s=150 mm) Betoni K30-2, rauditus A500HW T8 #200		
13	LISÄVARUSTE: Ankkurointiliina 1000 LC (daN), 3 kpl Wavin tuotekoodi: 4057794	(x)	<input type="checkbox"/>
12	LISÄVARUSTE: Huoltokaivon lämmityssarja (230V) lämmitysteho 150 W. MCMK sähköjohdon (230V) "kylmäpään" pituus 5 m. Sisältää lämpöeristekannen. Ei sisällä routaeristystä	(x)	<input type="checkbox"/>
11	LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtoyksikkö	(x)	<input type="checkbox"/>
10	LISÄVARUSTE: ACD -automaattinen sulkijalaite DN250 Öljyn tiheys alle 0,90 g/cm ³ PP-HUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PP Öljyhälytin (osa 5) öljy- ja yläraja-anturilla	(x)	<input type="checkbox"/>
9	LISÄVARUSTE: Tikkaat EuroHUK 600 huoltokaivossa, materiaali Al Huom! Ei saatavissa EuroHUK 600 h9-13 ja h13-17 huoltokaivoihin	(x)	<input type="checkbox"/>
8	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakansisto ø600, standardi EN124 Kansiluokka A15 (1.5 tn) (x) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 050, Wavin no: 3041417 Kansiluokka C250 (25 tn) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 054, Wavin no: 4045900 Kansiluokka D400 (40 tn) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3322 056, Wavin no: 4056281 Kehys (ilman sisäkansirakennetta) <input type="checkbox"/> LVI-koodi: 3325 012, Wavin no: 4045910		
7	EuroHUK 600 huoltokaivo (sopimuksen mukaan), materiaali PE-MD EuroHUK 600 h 9-13 (x) <input type="checkbox"/> h= 900...1300 mm Wavin tuotekoodi: 3022540 LVI-koodi: 3632632 EuroHUK 600 h13-17 <input type="checkbox"/> h=1300...1700 mm Wavin tuotekoodi: 3065324 LVI-koodi: 3632634 EuroHUK 600 h17-21 <input type="checkbox"/> h=1700...2100 mm Wavin tuotekoodi: 3068594 LVI-koodi: 3632211 EuroHUK 600 h21-25 <input type="checkbox"/> h=2100...2500 mm Wavin tuotekoodi: 3068595 LVI-koodi: 3632221		1
6	Tuuletusyhde	PE/PVC	D110
5	Öljyhälytin, öljytilan täyttymishälytyksellä		1
4	Koalisattori		3
3	Lähtöyhde	PVC	D250
2	Tuloyhde	PVC	D250
1	Lujitemuovirunko (LM) pH 3-10/Lämpötilankesto max. 50°C Ve Tehollinen tilavuus Vo Öljyn varastotilavuus		ø1400, L=3620 mm 4 450 l 520 l

Piirustuksen sisältö:

EuroPEK Roo NS20 Öljynerotin, luokka I (EN858)

Piirustuslaji:

ASIAKASKUVA

Suunn.

Hyv.

HT/JS MK 26.01.2024

Piir.no

29EB01gs

Päiväys:

26.01.2024

Mittakaava:

Rakennus kohde:

WAVIN
WAVIN FINLAND Oy
VISIOKATU 1
33720 TAMPERE
FINLAND
myynti@wavin.com

Wavin Finland Oy:n tuotepiirustukseen tehty muutos (x) Yhteen koko (x) Yhteen sijainti Erillinen selvitys

Huomautukset: _____

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin Finland Oy:n omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.



Building & Infrastructure