



Käsitteilykapasiteetti 900 l/vrk

F LISÄVARUSTE: Säiliön ankkurointilevy (6 kpl) (x)

E Säiliön ankkurointiliina (venymätön polyesteriliina)  4

D Labko BioVision saostuskemikaali (LVI-koodi: 3629 016) 15 l  1

C Labko Fofori 10 fosforinpoistopumppu  1

B	Labko BioPlus	PE-MD	D1160/1320	1
12	Tuuletusputki + hattu	D110	D110	2
11	Tuuletusyhde	D110	D110	1
10	Muovikansi	D600	D600	1
9	Kiinteä huoltokaivo	D600	D600	1
8	Jakoaallas	PE/PP	D110	1
7	Lähtöyhde	PE/PP	D110	1
6	Tuloyhde	PE/PP	D110	1
5	Biosäkki		40 l	24

A	Sakosäiliö, 3-osastoinen V1 = 1000 l / V2 = 550 l / V3 = 450 l	PE-MD	Kokonaistilavuus 2000 l	1
4	Muovikansi (lukittava)	PE-MD	Ø600	1
3	Tyhjennys-/huoltokaivo h (1) = max. 1000 mm	PE-MD	Ø600	1
2	Lähtöyhde		D110	1
1	Tuloyhde		D110	1

Wavin no: Piirustuksen sisältö:  
307 1364 Labko BioVision (LVI-koodi: 3629 017)

Suunn. Tark.	Hyv.	Piir.no	Mittakaava:
TdP/JS	30.03.16 TdP	57QB02as	1 / 1
			Päiväys: 29.03.16

WAVIN-LABKO OY  
Rakennus kohde:

WAVIN-LABKO OY  
Visiokatu 1  
FIN-33720 Tampere  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi



h = Asennussyvyys maan pinnasta  
h (1) = \_\_\_\_\_ mm (max. 1000 mm)  
h (2) = \_\_\_\_\_ mm (max. 1000 mm)

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidättämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.