

Gulvvarme

Rørledning for gulvvarme (UFH)



SAP	NRF	Lengde	Bredde	Høyde
4060484	8372309	700	900	1200

Teknisk data

Materiale	malt stål
Dybde	700 mm
Bredde	900 mm
Høyde	1200 mm
Vekt	30 kg
Max rørlengde ved ϕ 16 mm	600 m
For rørdimensjoner ϕ	16 til 20 mm

Produktinformasjon

- Rørvognen er i metall, påført Wavin logo og kan benyttes for gulvvarmerør i flg materiale PE-X/AL./PE, PE-X/EVOH og PE-RT/EVOH/PE-RT rør.
- Maksimum rørlengde (ikke isolert) er 600 m ved 16 mm. For isolert 200 meter.
- Rørvognen er utført i stål og har svært høy mekanisk motstand. I tillegg har den to plathjul, og to mindre stålhjul med gummibelegg og brems.
- Trommelen på rørvognen kan fjernes, og har justerbar bredde for forskjellige rørkveiler.
- Trommelen er malt i mørk blå for bedre resistanse mot korrosjon.

Forpakning

Trommelen leveres skumisolert og metalledene er beskyttet.

wavin.no | wavin.no@wavin.com | Tlf: +47 22 30 92 00