

Produktgruppe **Wavin Tigris Styreenhet for gulvvarme****Leverandør** Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00**Produsent** **Jablotron****Tekniske data**

Nettspenning primær	230V 50Hz
Effektforbruk	0,004A (stand-by), Maks 1,8A
Maks.belastning pumperelé	10A/230V
Spenning på utgang 1-16	24V DC
Maks. belastning utgang 1-16	0,4A pr.utg og 1,8A for alle utganger
Antall kanaler for telestater	16 stk
Maks antall telestater pr. utgang	3 stk.
Beskyttelsesklasse	IP30 (EN60529)
Driftstemperatur	-10°C til +40 °C
Fuktighet	Mindre enn 85%
Sikkerhet	EN60950
EMC	EN 50130-4, EN55022
Rekkevidde	Maks.100m i åpent lende
Vekt	1,1kg
Fysiske mål H/L/B	101 x 356 x 60
CE-direktivet	1999/5/EC

Generelt**Godkjenning** Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land**Kvalitetssikring
fi** Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001**Normer** Se tabell over, samt våre hjemmesider**HMS** Helsefare

Brannfare

Helsefare ved brann**Lagring** Tørt og temperert**Montering** Tilkobling av 230V skal utføres av autorisert personell.
For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no**Vedlikehold** Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Hvis det oppstår feil i den trådløse data-overføringen, gir betjeningsenheten alarm for å tilkalle seg brukerens oppmerksomhet.**Gjenvinning** Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.**Utstedt:** **16.02.16**