

Wavin Skarvkoppling/reduceringar typ MO för optorör

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

Allmänt

Skarvkopplingar och reduceringar för slät slang typ optorör.

Skarvkopplingarna är trycktäta (16 bar) och dragfasta.

Skarvkopplingarna är försedda invändigt med tätningring och klämring. Monteras och spänns med handkraft. OBS! rörändar skall vara vinkelrätt kapade och avfasade för att inte förstöra tätningringen.

Skarvkopplingarna används för att skarva optoslang. Dessa kan enkelt tas bort och återanvändas.



Tekniska data

Material:	PP - Polypropen
Färg:	Svart/blå
Temperaturområde:	-15°C +45°C
Mått och dimension:	För släta rör med Yd: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.
Förpackning:	4027658, 30st - 4027659, 20st - 4027660, 10st - 4027661, 10st - 4027662, 40st - 4027663, 25st - 4027679, 20st - 4027680, 120st kartong - 4027681, 10st - 4027683, 10st - 4027684, 45st - 4027685, 40st - 4027687, 30st

Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

Utfärdat 20230504

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning
0660884	4027658	SKARVKOPPLING MO16MM OPTO
0660885	4027659	SKARVKOPPLING MO20MM OPTO
0660886	4027660	SKARVKOPPLING MO25MM OPTO
0660771	4027661	SKARVKOPPLING MO32MM OPTO
0660772	4027662	SKARVKOPPLING MO40MM OPTO
0660774	4027663	SKARVKOPPLING MO50MM OPTO
0660871	4027679	20/16 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660586	4027680	25/16 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660872	4027681	25/20 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660873	4027683	32/25 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660424	4027684	40/25 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660773	4027685	40/32 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR
0660874	4027687	50/40 REDUCERINGSMUFF FÖR OPTORÖR