

# Wafix

## Innvendig avløpssystem

Leverandør: Norsk Wavin AS

### Tekniske data:

Dimensjoner	32mm, 50mm i hvit farge 50mm, 75mm, 90mm, 110mm i sort farge
Bruksområde	Innvendig, støydempende avløpssystem i polypropylen
Temperaturområde	60°C langtid og 95°C kortvarig belastning <30ltr/m i 2 min)
Densitet	901 kg/m <sup>3</sup> , DIN 53735
Lineær ekspansjon	0,15 mm/mK
Materiale	Mineralforsterket PP . Halogenfrie
Pakningsmateriale	TPE
Farge	RAL 9005 (Sort) RAL 9003 (Hvit)
Standard	I henhold til NS-EN 1451-1, NS-EN 1451-2
Godkjenning og kontroll	Nordic Polymark gjennom Insta-Cert
Brannklassifisering	Det foreligger ingen branntest, men antas samme tiltak som Sitech+
Lydklassifisering	Det foreligger egne tester fra Fraunhofer Institutet i Stuttgart
Kjemisk bestandighet	I.h.t ISO/TR 10358 (PP)

<b>Generelt</b>	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller NOBB database
<b>Godkjenning</b>	Wavin AS+ er godkjent for bruk i EU og EFTA-land
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
<b>HMS</b>	Helsefare - Ingen  Brannfare – Se monteringsveiledning  Helsefare ved brann – antatt ingen, men sørg for god utlufting, og kontakt lege ved eksponering av røyk.
<b>Lagring</b>	Oppbevar rørene slik at de holder seg ripefrie og pene. Unngå langvarig eksponering i sol. Rør skal ikke stables i bundter høyere enn 1,5m
<b>Montering</b>	Som angitt i Wavin sin monteringsveiledning. Rør spissende avfases ca.15° og rengjøres før montering
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Norsk Wavin
<b>Gjenvinning</b>	Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for korrekt destruering
<b>Utstedt</b>	17.01.2022