

DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Produktgruppe	Wavin Tigris M5						
Producent	Nordisk Wavin AS, Wavinvej 1, 8450 Hammel, tlf: 86 96 20 00						
Teknisk data	Presfittings til samling af Alupex rør Dimensioner 16 - 40 mm i diameter						
	<table border="1"><tr><td>Max. tilladelige temperatur kortvarigt</td><td>95 °C</td></tr><tr><td>Max. tilladelig temperatur kontinuerligt</td><td>70 °C</td></tr><tr><td>Max. tryk</td><td>10 Bar</td></tr></table>	Max. tilladelige temperatur kortvarigt	95 °C	Max. tilladelig temperatur kontinuerligt	70 °C	Max. tryk	10 Bar
Max. tilladelige temperatur kortvarigt	95 °C						
Max. tilladelig temperatur kontinuerligt	70 °C						
Max. tryk	10 Bar						
Materialer	Overgangsstykke: DZR messing CW625 eller CW724 Metalkappe: rustfrit stål						
Godkendelser	Wavin Tigris M5 er godkendt til drikkevandsbrug. Norge Sintef sertifikat nr. 1271 Danmark ... Finland STF EUFI29-20001795-TH Sverige SC0296-16						
Kvalitet og certificering	Nordisk Wavin er certificeret i henhold til ISO 9001						
Opbevaring	Skal beskyttes mod mekanisk og miljømæssige skadepåvirkning.						
Montering	For monteringsvejledning se venligst vores tekniske manual på www.wavin.dk . Presbakker og maskiner findes i vores sortiment.						
Kemikalietolerance	Undgå direkte kontakt mellem Wavin brugsvandssystemer og opløsningsmidler eller byggematerialer indeholdende opløsningsmidler (som f.eks. maling, spray, selvudvidende skum, klæbemidler [som f.eks. Armaflex 520]). Aggressive opløsningsmidler kan have en negativ effekt på plastikmaterialet. Da medier indeholdende ammoniumchlorid og nitrat kan forårsage revner og corrosion, bør anvendte og sekundære materialer ikke indeholde disse for at undgå påvirkning af metallet.						
Vedligehold	Produktet selv kræver ikke vedligehold						
Genanvendelse	Metallet kan genanvendes. Følg lokale regler og anvisninger for genanvendelse.						
Senest revideret:	03.07.2020						