



Maksimi mitoitusvirtaus: 3 l/s

h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)  
h = \_\_\_\_\_ mm (max. 2500 mm)

Ve	Tehollinen tilavuus	1200 l
Vo	Öljyn varastotilavuus	280 l
13	LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisto	ø600, Standardi EN124 (1)
	Kansi luokka A15 (1.5 tn) (x)	LVI-koodi: 3322 050
	Kansi luokka C250 (25 tn)	LVI-koodi: 3322 054
	Kansi luokka D400 (40 tn)	LVI-koodi: 3322 056
	Kehys	LVI-koodi: 3325 010
12	EuroHUK 600 h9-13...h21-25 huoltokaivo (sopimuksen mukaan)	1
	h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)	
	EuroHUK 600 h 9-13 (x)	PE-MD h= 900...1300 mm
	EuroHUK 600 h13-17	PE-MD h=1300...1700 mm
	EuroHUK 600 h17-21	PE-MD h=1700...2100 mm
	EuroHUK 600 h21-25	PE-MD h=2100...2500 mm
11	Tuuletusyhde	PE D110 1
10	LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtokiskko (x)	<input type="checkbox"/> D110 (1)
9	Öljyhäilyinjärjestelmä	1
8	LISÄVARUSTE: Öljyn kuorintaputki, PVC, D160 (x)	<input type="checkbox"/> D160 (1)
7	Kodisattori	1
6	Lähtöyhteen suojaputki	LM D160 1
5	Tuloyhteen suojaputki	LM D160 1
4	Lähtöyhde	PVC D110 1
3	Tuloyhde	PVC D110 1
2	Suojavaippa	LM 1
1	LM-kaksoisvaippasäiliö D1000 L=2210 mm (pH 3-10/Lämpötilankesto 50°C)	1

Wavin no: \_\_\_\_\_ Piirustuksen sisältö: \_\_\_\_\_ Piirustusloji: \_\_\_\_\_

EuroPEK Roo Safe NS3 kaksoisvaipallinen öljynerotin ASIAKASKUVA

Suunn.	Tark.	Hyv.	Piir.no	Sivu:	Päiväys:	Mittakaava:
JP/TL		JP	29AB04cs	1 / 1	11.02.14	

WAVIN-LABKO OY  
Visiokatu 1  
FIN-33720 Tampere  
puh. 020 1285200  
fax. 020 1285280  
www.wavin-labko.fi

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyn omaisuutta. Pidämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

