

PVC zadel (slagvast)

Toepassingsgebied:

- ⦿ **Kleur geel:** Hoofd- en aansluitleidingen gas, maximaal toegestane werkdruk 200 mbar.
- ⦿ **Kleur grijs:** Hoofd- en aansluitleidingen water, nominale druk (PN) 10 bar.

Opslag product:

Het product dient altijd volledig beschermd tegen UV straling te worden opgeslagen. Opslag bij voorkeur op kamertemperatuur ca. 21 graden Celcius. (Piekwaarden: min -20, max. 65 graden Celcius).

Maximale bewaartijd:

Indien het product volledig beschermd tegen UV staling en bij kamertemperatuur (ca. 21 graden Celcius) is opgeslagen, bedraagt de bewaartijd minimaal 10 jaar.

Instructies

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1] De manchet moet goed gefixeerd in de groef liggen.
- 2] Plaats het onderzadel op de buis.
- 3] Plaats het bovenzadel met de pijlen in dezelfde richting als op het onderzadel.
- 4] Schuif de klampen op het zadel. De pijlen die op de klampen staan moeten hierbij in dezelfde richting wijzen als de pijlen op de zadels.
- 5] Sla de klampen gelijkmatig met een hamer met een houten- of kunststof kop aan totdat de zijkantenvan de klampen in lijn met het zadel liggen.

Onderdelen in de verpakking:

- ⦿ Manchet, bovenzadel/onderzadel, 2 klampen
- ⦿ Montage-instructie

