

# Slagvast PVC overschuifmof

## Toepassingsgebied:

- ⦿ **Kleur geel:**  
Gasleidingen, maximaal toegestane werkdruk 200 mbar.
- ⦿ **Kleur grijs:**  
Waterleidingen, nominale druk (PN) 8 of 10 bar.

Indien de mof is voorzien van een uitneembare stootrand, dan is deze mof ook te gebruiken als steekmof. Zie montage-instructie (Slagvast) PVC steekmof.

## Instructies:

De onderdelen moeten onbeschadigd en vrij van vuil en vet zijn.

- 1a] Zaag of snij indien nodig de buiseinden haaks af en verwijder de bramen.
- 1b] Zaag of snij het in te passen buisstuk op de juiste lengte af. Deze mag max. 1 cm. korter zijn dan de lengte tussen de twee buiseinden.
- 1c] Zaag of snij twee korte stukjes buis van minimaal een halve moflengte af. Deze dienen om het omklappen van de manchetten te voorkomen.
- 2] Plaats met een vetkrijt merkstrepen op de einden van de buizen en passtuk op een halve moflengte afstand.
- 3] Verwijder de stootrand indien aanwezig met een schroevendraaier uit de mof. Voorzie de rubberen manchetten en indien nodig de buiseinden royaal van Wavin - of gelijkwaardig - glijmiddel. Bij water toepassingen KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 4] Opmerking: kleine diameters kunnen met de hand gemonteerd worden en bij grotere diameters moet ter bescherming van de moffen en buizen gebruik worden gemaakt van een stootijzer en een houten blok.
- 5] Schuif de moffen over de buizen tot aan de merkstreep.
- 6] Plaats de korte stukjes buis, ruim voorzien van glijmiddel, in de moffen tegen de buizen aan.
- 7] Schuif nu de moffen over de buizen, zodat het korte stuk buis er weer uitgedrukt wordt en de beide manchetten op het buiseinde zitten. Als de moffen ook met een glijmiddel zwaar schuiven, kunnen hulpgereedschappen (klembeugels en takels) nodig zijn.
- 8] Voorzie indien nodig de buiseinden van het passtuk royaal van Wavin - of gelijkwaardig - glijmiddel. Bij water toepassingen KIWA-ATA gekeurd glijmiddel gebruiken.
- 9] Plaats het passtuk in lijn tussen de buiseinden.
- 10] Schuif de moffen terug over het passtuk tot aan de merkstrepen.

