

**Golvvärme**

Datablad

# Wavin Sentio Styrdon



**wavin**

orbia 

## Användning

Wavins styrdon 24V NC kan användas tillsammans med Wavin styrenhet för on/off reglering av t.ex. Wavin 3/4" och 1" golvvärmefördelarrör.

Info	
Driftspänning	24V AC/DC, +20%... -10%
Max. starta ström	< 300mA i under 2 min.
Energiförbrukning	1W
Vandring	5 mm
Typ	NC (Normally Closed)
Stängande kraft	100N ± 5%
Medeltemperatur	0 °C – 100 °C
skyddsklass	IP 54 / II
CE-märkt enligt	SS-EN 60730
Anslutningskabel	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>
Längd på anslutningskabel	1,2 m
Överspänningsskydd enligt EN 60730-1	Min. 2.5 kV



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.



**Wavin** | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00  
Internet [www.wavin.se](http://www.wavin.se) | E-post [kundservice.se@wavin.com](mailto:kundservice.se@wavin.com)

© 2023 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.