

**GOLVVÄRME**

Datablad

# Wavin Sentio

## Trådlös

## Rumstermostat



**wavin**

orbia 

## Användning

Wavin Sentio trådlös rumstermostat används tillsammans med Wavin Sentio styrenhet för att reglera rumstemperaturen.

Info	
Strömförsörjning	2,2 - 3,5 V (2xAA 1,5 V alkaliska batterier)
Batteritid	Normalt 2 år
Max. förbrukning per enhet	Trådlös rumstermostat u/m. IR golvsensor 150mA (helt upplyst display) Trådlös rumsgivare 40 mA
Frekvens	868,5 MHz
Räckvidd	Max. 100 meter i öppen terräng
Mätområde, rumstemperatur	T50 (0-50 °C), noggrannhet +/- 0,5 °C, steg 0,1 °C
Mätområde, golvtemperatur	T40 (0-40°C) noggrannhet +/- 1 °C vid 25 °C steg 0,1 °C
Mätområde, luftfuktighet	10 - 90 % rH, noggrannhet +/- 3 %, steg 1 % rH
Mått	62 x 85 x 22 mm
Vikt	100 g
Skyddsklass	IP 31 (SS-EN 60529)
Omgivning	T40 (0-40°C) Inomhus, icke-kondenserande
Enligt	SS-EN IEC 62368-1, SS-EN IEC 62311, ETSI EN 300 220-2, SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581