



Productcertificaat K10688/05

Uitgegeven 2021-08-15

Vervangt K10688/04

Pagina 1 van 3

Metalen fittingen voor het Hep20 systeem

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Wavin Limited

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K536 C "Kunststofleidingssystemen van PB voor het transport van warm en koud drinkwater" d.d. 10-03-2015.

Ron Scheepers
Kiwa

*Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

Fax 088 998 44 20

NL.Kiwa.info@Kiwa.com

www.kiwa.nl

Onderneming

Wavin Limited

Edlington Lane, Edlington

DN12 1BY DONCASTER

United Kingdom of Great Britain and

Northern Ireland

www.wavin.co.uk



Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Metalen fittingen voor het Hep2O systeem

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Rechte koppelingen

Art. nu.	Omschrijving, maat
369	½" binnendraad x PB 16 mm
370	½" buitendraad x PB 16 mm
371	½" binnendraad x 16 mm insteekende
372	½" buitendraad x 16 mm insteekende
391	¾" binnendraad x 20 mm insteekende
392	¾" binnendraad x PB 20 mm
393	¾" buitendraad x PB 20 mm
391	¾" buitendraad x 20 mm insteekende

Knie koppelingen 90 °

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HE5M/15 GY	HE5M/15W	½" buitendraad x PB 15 mm
HE5M/22 GY	HE5M/22W	¾" buitendraad x PB 22 mm
HE5M/28 GY	HE5M/28W	1" buitendraad x PB 28 mm
HE5/15 GY	HE5/15W	½" binnendraad x PB 15 mm
HE5/22 GY	HE5/22W	¾" binnendraad x PB 22 mm
HE5/28 GY	HE5/28W	1" binnendraad x PB 28 mm

Wandplaat koppelingen

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HX6/15 BL	HX6/15W	½" binnendraad x PB 15 mm (lange versie)
HE6A/15 GY	HE6A/15W	½" binnendraad x PB 15 mm

Verdeelstukken

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HX92T/15 GY	HX92T/15W	Twee poorten
HX93T/15 GY	HX93T/15W	Drie poorten
HX94T/15 GY	HX94T/15W	Vier poorten

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017 (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

Transitie koppelingen

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HE29/15 GY	HE29/15W	½" buitendraad x PB 15 mm
HE29/22 GY	HE29/22W	¾" buitendraad x PB 22 mm
HE29/28 GY	HE29/28W	1" buitendraad x PB 28 mm
HE28/15 GY	HE28/15W	½" binnendraad x PB 15 mm
HE28/22 GY	HE28/22W	¾" binnendraad x PB 22 mm
HE28/28 GY	HE28/28W	1" binnendraad x PB 28 mm

T-stuk

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HE16/15 GY	HE16/15W	½" binnendraad x PB 15 mm
HE16/22 GY	HE16/22W	½" binnendraad x PB 22 mm

Verbindingsstuk

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HE31/15 GY	HE31/15W	½" buitendraad x PB 15 mm
HE31/22 GY	HE31/22W	¾" buitendraad x PB 22 mm

Adapter insteekende

Art. nu.	Art. nu.	Omschrijving, maat
HE31/28 GY	HE31/28W	1" buitendraad x PB 28 mm
HE30/15 GY	HE30/15W	½" binnendraad x PB 15 mm
HE30/22 GY	HE30/22W	¾" binnendraad x PB 22 mm
HE30/28 GY	HE30/28W	1" binnendraad x PB 28 mm

Metalen fittingen voor het Hep2O systeem

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA  " of op kleine producten  of  of  of KK* (indien niet mogelijk "KIWA  " op alleen de kleinste verpakkingseenheid - alleen na toestemming van Kiwa).


Plaats van het merk:

- op de fitting.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam, handelsnaam of logo, op de fitting;
- nominale buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis, op de fitting;
- productie code, op de fitting.

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- het woordmerk "KIWA ";
- fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis;
- nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
- materiaal identificatie indien de fitting body van kunststof is vervaardigd;

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast in leidingsystemen voor warm en koud drinkwater bij een maximale werktemperatuur van 70 °C en bij een maximale werkdruk van 1000 kPa.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Wavin Limited

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.