

## HDPE sanitair (hoge dichtheidspolyethyleen)

Volgens Belgische norm: NBN EN 1519

De buizen en hulpstukken beantwoorden aan de voorschriften van NBN EN 1519 voor kunststofleidingssystemen van polyethyleen voor de afvoer van afvalwater in gebouwen en bezitten het overeenkomstigheidsmerk BENOR.

De geëxtrudeerde buizen zijn glad, ondoorschijnend en van zwarte kleur. Zij beschikken over vier, over 90° verschoven nullijnen die in de buiswand gedrukt zijn.

Voor bovengronds gebruik kunnen toepassingscodes B en BD, voor ondergronds gebruik uitsluitend toepassingscode BD.

De buizen zijn minimaal verplicht voorzien van de volgende opdruk:

- EN 1519
- fabrieksmerk
- BENOR
- materiaal: PE80
- toepassingscode: B of BD
- productiedatum en -vestiging
- diameter en wanddikte

De spuitgegoten hulpstukken zijn effen, ondoorschijnend en van zwarte kleur. De wanddikte is SDR 26.

De hulpstukken zijn minimaal verplicht voorzien van de volgende opdruk:

- EN 1519
- fabrieksmerk
- materiaal: PE
- toepassingscode: B of BD
- productiedatum
- diameter
- SDR 26 of S 12,5
- afbuigingshoek voor bochten en T-stukken

Samengestelde hulpstukken worden gemaakt in de werkplaatsen van de leverancier, van buizen en/of spuitgegoten hulpstukken.