


TUBEVAC M

Description du produit

- ⦿ Tubes en matière plastique à parois structurées de surface lisse destinés à l'évacuation des eaux vannes et eaux usées à l'intérieur des bâtiments.

Caractéristiques techniques :

- ⦿ Matière : PVC
- ⦿ Couleur : gris
- ⦿ Marquage : *exemple* 
- ⦿ Assemblage : emboîture à coller - Bout Lisse (BL) ou Pré-mançonné (PM)

Ref. article	Diam. Ext (mm)	Epaisseur (mm)	Diam. Int. (mm)	Emboîture	Long. Emb. (mm)	Long. hors tout (m)	Nb Tubes/Palette
3066082	32	3,0	26,0	BL	-	2,00	140
3040444				BL	-	4,00	
3066081	40	3,0	34,0	BL	-	2,00	165
3040443				BL	-	4,00	
3066079	50	3,0	44,0	BL	-	2,00	135
3040442				BL	-	4,00	
3040038	63	3,0	57,0	PM	62	4,00	99
3040037	75	3,0	69,0	PM	67	4,00	108
3066078	80	3,0	74,0	BL	-	2,00	135
3040441				PM	77	4,00	
3066077	100	3,0	94,0	BL	-	2,00	105
3053731				PM	95	2,60	
3040450				PM	95	4,00	
3053732	110	3,2	103,6	PM	100	2,60	86
3040449				PM	100	4,00	
3040448	125	3,2	118,6	PM	105	4,00	68
3040447	140	3,2	133,6	PM	112	4,00	53
3040446	160	3,2	153,6	PM	122	4,00	39
3040445	200	3,9	192,2	PM	150	4,00	23
3040439	250	4,9	240,2	PM	185	4,00	14
3040440	315	6,2	302,6	PM	207	4,00	8

Agrément / Certification : Conforme à la norme NF EN 1453-1

Fabriqué par : Wavin France – Usines certifiées ISO 9001