

## EVACUATION DES EAUX USEES CHUTE UNITAIRE

### Wavin Multiconnecteur

**Description du produit :** Raccords PVC à connexions multiples pour la réalisation de chutes unitaires d'évacuation des eaux usées et eaux vanes.



#### Caractéristiques techniques :

- Matière : Corps PVC – Joints EPDM – Bouchons (Diam 32-40) PE
- Couleur : Gris
- Assemblage : Emboîtures femelles à joint, emboîture mâle à coller
- Réaction au feu : certifié NF-Me
- Certification : produits sous Avis Technique CSTB et certificat CSTBat associé



Ref. article	Diam. Chute (mm)	Diam. Entrée 1 (mm)	Diam. Entrée 2 (mm)	Diam. Entrée 3 (mm)
3024795	100	32-40	32-40	32-40
3024794	100	50	32-40	32-40
3024793	100	32-40	32-40	50
3024791	100	50	50	50
3024797	110	32-40	32-40	32-40
3033699	110	50	50	50

Dimm	mm
A	235
B	222
C	106
D	149
E	150
F	22
G	45
H	110 ou 100
J	83
K	218



**Fabriqué par :** Wavin France – Usine de Varennes-sur-Allier - Sites certifiées ISO 9001

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. Avis important : Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Wavin France

ZI La Feuillouse - BP 5 | 03150 VARENNES-SUR-ALLIER | Tél. +33(0)4 70 48 48 48 | Fax +33(0)4 70 45 21 51 | wavin@wavin.fr  
[www.wavin.fr](http://www.wavin.fr)

Gestion des eaux pluviales | Chauffage et rafraîchissement | Distribution gaz et eau | Gestion des eaux usées | Gains télécom



CONNECT TO BETTER