

# Wavin

## Ändplugg för optorör - ÄP

### Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

### Allmänt

Ändplugg för slät slang typ optorör. Ändpluggarna är trycktäta (16 bar) och dragfasta.

Ändpluggarna är försedda invändigt med tätningsring och klämring. Monteras och spänns med handkraft. OBS ! rörändar skall vara vinkelrätt kapade och avfasade för att inte förstöra tätningsring.

Ändpluggarna används för att skydda förlagd optoslang mot att vatten och smuts tränger in i slangen. Kan enkelt tas bort och återanvändas.



### Tekniska data

<b>Material:</b>	PP - Polypropen
<b>Färg:</b>	Svart/blå
<b>Mått och dimension:</b>	För släta rör med Yd: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.
<b>Längd/diam:</b>	Se bild
<b>Artikelnummer:</b>	ÄP16 - 4027706, ÄP20 - 4027707, ÄP25 - 4027708, ÄP32 - 4027709, ÄP40 - 4027710, ÄP50 - 4027711
<b>E-nummer:</b>	ÄP16 - 06 608 87, ÄP20 06 608 88, ÄP25 - 06 608 89, ÄP32 - 06 608 80, ÄP40 - 06 608 81, ÄP50 - 06 608 82.
<b>Vikt/st. -enhet:</b>	ÄP16 - 0,04 kg/st, ÄP20 - 0,04 kg/st, ÄP25 - 0,06 kg/st, ÄP32 - 0,07 kg/st., ÄP40 - 0,08 kg/st. och ÄP50 - 0,09 kg/st.
<b>Volym/enhet:</b>	---
<b>Förpackning:</b>	ÄP16 - 25 st, ÄP20 - 25 st, ÄP25 - 25, ÄP32 - 25 st, ÄP40 - 60 st. och ÄP50 - 40 st.

### Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ⦿ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ⦿ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

Utfärdad 20230330