

Optorör 40/32,6 Svart/Grön

Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00.

Allmänt

Optorör levererade på engångstrummor, finns i dimensioner från 20 mm upp till 50 mm.

Dimension 20–25 mm levereras på K11 plywood trumma, 32-50 mm på K22 "ekertrumma".

Flerfackstrummor 3 resp 4 fack finns som alternativ dessa levereras med olika färger på stripes för att kunna skiljas åt, orange, gul, röd och vit Optorören är helt släta invändigt.

I samband med blåsning av fiberkabel gäller generellt att man skall/bör tillsätta smörjmedel – "Jetting Lub" för att optimera friktionskoefficienten mellan rör och kabel.



Tekniska data

Material	PEHD – polyeten "virgin" material, inget återvunnet material används*
Färg	Svart med 4 gröna stripes
Densitet	> 0,94 kg/dm ³
information	MFR,- OIT, - Yield, - Elongation, - ESCR – kontakta Wavin för data.
Mått	40/32,6mm.
Vikt-ca/meter	Ca:0,4kg
Volym	K22 - 5,3 m ³ - bred, 2,2 m ³ - smal – 1,94 m ³ , K11- 0,61 m ³
Styhetsklass	> 50 kN/m ² - ISO 9969, ≥ 1250 N – EN 61386-24
Friktionskoeff.	< 0,1 - enligt S 201-101 50
Artikelnummer	3064878
E-nummer	0660807
Övrigt	Skall man spola fram fiberkabel med vattenteknik (flotta) bör optorör med slät insida utan silikonbeläggning användas för att uppnå optimala installationslängder.

Produktstandard

Enligt SS-EN 424 14 37 – gällande utgåva samt enligt Skanova specifikation,
"Requirement Specification 1056 - NPBA 10150. HDPE Cable Duct for underground installation.

Godkännande

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Kvalitetssäkring

- 🕒 Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
- 🕒 Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.
Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO2, vatten samt sot.

Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

Förläggning

Rör/skydd skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.
Se även: "Robusta nät" utgiven av - <http://robustfiber.se>.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.
Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på: <https://npgnordic.com/sverige>

Utfärdat

2023-02-07. Tack vare löpande produktutveckling förbehåller sig Wavin rätten till ändringar i design, material och specifikationer utan varsel.



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2023 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.

