

# Wavin Skarvkoppling/genomsiktig typ MOG för optorör

## Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00.

## Allmänt

Skarvkopplingar och reduceringar för slät slang typ optorör.

Skarvkopplingarna är trycktäta och dragfasta.

Skarvkopplingarna är försedda invändigt med tätningring och klämring. Monteras och spänns med handkraft. OBS ! rörändar skall vara vinkelrätt kapade och avfasade för att inte förstöra tätningringen.

Skarvkopplingarna används för att skarva optoslang. Dessa kan enkelt tas bort och återanvändas.



## Tekniska data

<b>Material:</b>	PP - Polypropen
<b>Färg:</b>	Transparent/Blå
<b>Temperaturområde:</b>	-15°C +45°C
<b>Mått och dimension:</b>	För släta rör med Yd: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.
<b>Förpackning:</b>	4027658, 30st - 4027659, 20st - 4027660, 10st - 4027661, 10st - 4027662, 40st - 4027663, 25st - 4027679, 20st - 4027680, 120st kartong - 4027681, 10st - 4027683, 10st - 4027684, 45st - 4027685, 40st - 4027687, 30st

## Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

Utfärdat 20230622

E-Nummer	Wavin Material	Materialbeteckning
0660748	4060129	OPTO SKARVKOPPLING 16-16 TRANSPARENT/BLÅ
0660743	3064679	OPTO SKARVKOPPLING 20-20 TRANSPARENT/BLÅ
0660745	3064680	OPTO SKARVKOPPLING 25-25 TRANSPARENT/BLÅ
0660749	4060130	OPTO SKARVKOPPLING 32-32 TRANSPARENT/BLÅ
0660747	3064681	OPTO SKARVKOPPLING 40-40 TRANSPARENT/BLÅ
0660750	4060131	OPTO SKARVKOPPLING 50-50 TRANSPARENT/BLÅ