

Wavin IT-buis

infiltratie en transport van regenwater



Mexichem.
Building & Infrastructure



CONNECT TO BETTER

infiltratie en transport van regenwater

Voordelen:

- ⊕ Groot contactoppervlak door ribbenstructuur
- ⊕ Inspecteerbaar
- ⊕ Reinigbaar
- ⊕ Aan te leggen als normaal gescheiden stelsel
- ⊕ Innovatief mofontwerp halveert benodigde insteekkracht
- ⊕ Lange levensduur
- ⊕ Minimaal onderhoud
- ⊕ Nauwelijks kans op verstopping

Eigenschappen:

- ⊕ Kleur: groen
- ⊕ Hoge stijfheidsklasse
- ⊕ Gladde binnenwand
- ⊕ Geprofileerde buis
- ⊕ Groot aantal hulpstukken
- ⊕ Breed portfolio fittingen en gereedschappen
- ⊕ Gepatenteerde mofverbinding
- ⊕ Functies: infiltreren, transporteren, bufferen, draineren, irrigeren

Inlaten

Inlaten	Buisdiameter						
	200	250	300	400	500	600	800
125	x	x	x	x			
160		x	x	x	x	x	x

Capaciteit - buizen l = 6 m'

Diameter	Inhoud per m' in liters
200	30
250	47
300	68
400	121
500	196
600	276
800	485

Wavin IT-buis te leggen in combinatie met:

- Tegra bezinkputten
- Save kolken
- Infiltratie units
- Smart-Drain
- Q-Bic



Bijzonder groot contactoppervlak. Dit beperkt de kans op verstopping. Sleuven liggen vrij van omliggende grond.

Installatievoorschriften Wavin IT-buis:

- ⊕ Minimale dekking van 80 cm
- ⊕ Aanbrengen van de inlaten conform de instructies in de verpakking.
- ⊕ Gebruik de knevelinlaat bij plaatsingen tussen 0 en 45° ten opzichte van de hartlijn van de buis, gebruik de putwandinlaat tussen 45 en 90° ten opzichte van de hartlijn van de buis.
- ⊕ IT-buis dient binnen 2 maanden verwerkt te worden (zie UV-bestendigheid geotextiel).
- ⊕ Afkorten van Wavin IT-buizen is mogelijk, houd voldoende overlap van het geotextiel.
- ⊕ Bij aansluiting van IT-buis op Tegra put, houd voldoende overlap van het geotextiel.

Bestekteksten:

Wavin IT-buis

Wavin IT-buis met aangevormde mof diameter 200, 250, 300, 400, 500, 600 en 800 mm, inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben. Gesleufd.

Kleur: groen (RAL 6024).

Omwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250.

Kleur: grijs. Stis buis 8 kN/m².

Wavin Nederland BV | J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg

T. +31 (0)523 288 165 | F. +31 (0)523 288 587 | info@wavin.nl | Connect to better op www.wavin.nl