



h = Asennussyvyys maan pinnalta tuloyhteen vesiliuksuun
 h = _____ (max. 1000 mm)

HUOM! Valmistamme erikoistuotteena syvennälle (h)1000 mm) asennettavia lujiitemuovisia lokasäiliöitä vahvistetulla rakenteella

HUOM! Ei ajoneuvoilikkennettä säiliön päällä!

Vt	Täyttymisvara	250 l	
V	Tilavuus	3000 l	
7	LISÄVARUSTE: ankkurointilevy, LM (x)	<input type="checkbox"/>	(4)
6	Ankkurointiina	PE	ä 6 m
5	Langaton täyttymishälytin		
5.1	Anturi + 3 m kaapeli		1
4	Lukittava muovikansi	PP	D315
3	Huoltokaivo	PVC	D315
2	Tuloyhde	PE-HD	D110
1	Säiliö, PE-HD, 2800x2275x1185 mm		1

Finustuksen säiliöt
 Labko LOKA 3000 lokasäiliö
 Puhustusta B
 ASTAKASKUVA

Suora TP/TL Myy 07.08.2012 Puh 51F B01es Puh 06.08.2012 Mittakaava (A4) 1:30

WAVIN-LABKO OY Rakenneosasto

WAVIN
 Visiokatu 1
 FIN-33720 Tampere
 puh. 020 1285200
 fax. 020 1285280
 www.wavin-labko.fi

Labko



Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Dym omaisuutta. Pidämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvaatimukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.