

SPILDEVAND

Wavin TEGRA

Ø1000 brønd fleksibel rense- og inspektionsbrønd



wavin

TEGRA 1000 brøndprogram



Brøndkonfigurationer. Brøndbundene er uden fald. Brøndene findes i følgende konfigurationer:

Type 1
med lige
gennemløb



Type 1
med 30°/150°
gennemløb



Type 1
med 60°/120°
gennemløb



Type 1
med 90°
gennemløb



Type 2
med 90°
højre og
venstre tilløb



Type 3
med 90°
venstre tilløb



Type 4
med 90°
højre tilløb



Installationsforhold

Max. dybde (H)	6 m		
Max. grundvandsdybde H (GVS)	5 m		
Omkringfyldningsmateriale	Friktionsmateriale		
Komprimering	98-100% Standard Proctor SP		
Dækseltype	Standard flydende og faste dækseltyper kan anvendes til Wavins brøndprogram. Valg af dækseltyper er afhængig af trafikforhold/belastninger og belægningstyper.		

Installationen skal ske i henhold til DS430 og DS475.

TEGRA 1000 brøndprogram med stejle banketter (14° hældning)

	Type	GLATTE RØR			Wavin RIB/ULTRA RØR			X-STREAM RØR		
		200	250	315	200	250	315	200	250	300
Type 1		0532711	0532721	0532731	0526711	0526721	0526731	2572711	2572721	2572731
Type 1 30°/150°		0532712	0532722	0532732	0526712	0526722	0526732	2572712	2572722	2572732
Type 1 60°/120°		0532713	0532723	0532733	0526713	0526723	0526733	2572713	2572723	2572733
Type 1 90°		0532714	0532724	0532734	0526714	0526724	0526734	2572714	2572724	2572734
Type 2 90°		0532715	0532725	0532735	0526715	0526725	0526735	2572715	2572725	2572735
Type 3 90°		0532716	0532726	0532736	0526716	0526726	0526736	2572716	2572726	2572736
Type 4 90°		0532717	0532727	0532737	0526717	0526727	0526737	2572717	2572727	2572737

TEGRA 1000 brøndprogram med flade banketter (4,5° hældning)

I TEGRA 1000 brøndprogrammet kan Wavin også levere en europæisk version med flade banketter.

Bemærk: Disse bør kun anvendes, hvis ledningsejeren aktivt har tilvalgt den europæiske model og er blevet gjort bekendt med den forøgede risiko for aflejring på banketter med lavt fald.

Sortiment af specialbrønde

Til TEGRA 1000 har du også mulighed for at vælge en specialbrøndløsning. Der er bl.a. muligheder for tilslutning under 45° på hovedledningen.

Oversigten over sortimentet af specialbrønde finder du i Downloadcentret på wavin.dk.

Teknisk Support

Hvis dit projekt kræver andre kombinationer af dimensioner, tilslutninger, og/eller beregninger, så kontakt Wavin Teknisk Support på tlf. 8696 2000.

Discover our broad portfolio at wavin.com

Hot & Cold Water

Foul Water

Gas & Water Mains

Indoor Climate

Storm Water

Geotextiles

Soil & Waste



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlforklaringer baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget ansvar for. © 2019 Wavin