

WAVIN SPILLVATTEN

Wavin RIB

Ett dubbelväggigt
rörssystem för spillvatten



- ⊙ Låg monteringskraft
- ⊙ Idealisk för TV-inspektion
- ⊙ Patenterad mufflösning
- ⊙ Kompletta rördelsprogram

wavin

Wavin RIB är Wavins nya dubbelväggiga spillvattensystem. Rörets patenterade mufflösning ger låg monteringskraft och därigenom en enkel installation. Röret finns i dimensionerna 200 - 400 mm och är tillverkat av PP-material med tätningssringar som erbjuds i såväl EPDM som NBR.

Wavin RIB är "Nordic Poly Mark" certifierad och uppfyller de nordiska högkvalitativa kraven för plaströr. Den korrugerade, rödbruna yttreväggen ger röret styrka i kombination med låg vikt. Den släta insidan ger optimalt vattenflöde och den ljusa insidan gör den idealisk för TV-inspektion.




Idealisk för TV-inspektion

Den släta insidan ger optimalt vattenflöde och den ljusa insidan gör den idealisk för TV-inspektion.

"Ghost Profile"

Wavin RIB är utrustad med en specialdesignad tätningssring som har en så kallad "ghost profile". Ringen är symmetrisk och garanterar perfekt montering tack vare alla fem tätningsspunkter.

Symmetrisk utformad tätningssring säkerställer en perfekt montering varje gång.



Tätningssringen komprimeras stegvis

Låg monteringskraft

Rörets patenterade mufflösning ger låg monteringskraft och därigenom en enkel installation.

Den låga monteringskraften beror på att tätningssringen med "ghost profile" komprimeras stegvis.

Komplett program av rördelar

Wavin RIB systemet består förutom av rören av ett komplett sortiment av rördelar i relevanta dimensioner. Båda rören och rördelarna är tillverkade i PP-material, vilket ger de bästa egenskaperna när det gäller slitstyrka och flexibilitet. Ringstyvheten är SN8.

Nordic Poly Mark certifierad

Wavin RIB är testad och certifierad enligt den nordiska INSTA-CERT certifieringen och är märkt med Nordic Poly Mark. Märkningen är frivillig och säkerställer att systemet uppfyller EN-standarderna och ett antal andra krav som syftar till att upprätthålla en mycket hög kvalitetsnivå.

Ytterligare information

Om du har frågor om Wavin RIB är du förstås varmt välkommen att kontakta kundservice eller teknisk support på telefon +46 (0) 16 541 00 00.

RÖR

Wavin nr.	RSK nr.	Längd (mm)	Diameter (mm)	Ringstyvhet
3076841	2593030	3000	200	SN8
3076843	2593031	3000	250	SN8
3076845	2593032	3000	315	SN8
3076848	2593034	3000	400	SN8
3076853	2593038	6000	200	SN8
3076855	2593039	6000	250	SN8
3076857	2593040	6000	315	SN8
3076858	2593041	6000	400	SN8

För större dimensioner så rekommenderar vi X-Stream sortimentet

TÄTNINGSRINGAR

Wavin nr	RSK nr	Artikel
4063896	2502902	WAVIN RIB DN 200 SEAL EPDM
4063897	2502899	WAVIN RIB DN 250 SEAL EPDM
4063898	2502900	WAVIN RIB DN 315 SEAL EPDM
4063899	2502901	WAVIN RIB DN 400 SEAL EPDM
4065326	2502906	WAVIN RIB DN 200 SEAL NBR
4065327	2502907	WAVIN RIB DN 250 SEAL NBR
4065328	2502908	WAVIN RIB DN 315 SEAL NBR
4065329	2502909	WAVIN RIB DN 400 SEAL NBR

Wavin | Kjulamon 6 | SE-635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0) 16 541 00 00
www.wavin.se | E-mail wavin.se@wavin.com | Connect to better at www.wavin.com