

GODKENDELSESINDEHAVER:

Nordisk Wavin A/S
Wavinvej 1
DK-8450 Hammel
Telefon: +45 86 96 20 00
Telefax: +45 86 96 94 61
Internet: www.wavin.dk

Påboringstilslutning til rør af plast

WAVIN
dim. 110 og 160 mm


FABRIKAT:

Nordisk Wavin A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: WAVIN
- Dimension:
Tilslutningsrørets udv. diameter
- Kvalitet: en 681-1

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Anvendelse

WAVIN påboringstilslutning anvendes ved tilslutning i jord af glatte plastrør til liggende ledninger af WAVIN ULTRA PVC-U, WAVIN ULTRA-PP eller WAVIN-RIB i dimensionerne 315 mm og større.

Til olie- eller benzinforurenede afløbsvand anvendes specielle oliebestandige tætningsringe eller DS/EN 681-1 med tillægskrav i punkt 4.3.3.

Montage

Tilslutningen udføres i henhold til montagevejledning, der medfølger hver enkelt påboringstilslutning.

Huller bores med egnet boreudstyr og anvendelse af de af godkendelsesindehaverens anviste bor og diametre.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse

WAVIN påboringstilslutning består af en tætningsring af EPDM gummi og et specielt kort muffestykke af plast.

Tilslutningen til liggende rør foregår som påboring, idet tætningsringen og muffestykket monteres i et boret hul i ledningen.

Tilslutningen, som stikker ind i den liggende ledning reducerer dennes gennemstrømningsareal med ca. 9% for 110 mm påboring på 315 mm liggende ledning og ca. 14% for 160 mm påboring på 315 mm liggende ledning.



Thomas Bruun