

Ventiza IN UV3-150P

		UoM	Ventiza IN UV3-150P
Nome o denominazione commerciale del fornitore			MC2F
SEC in per ogni tipo di clima	Freddo	KWh/(m ² a)	-61,9
	Temperato		-29,1
	Caldo		-7,7
SEC class	Freddo		A+
	Temperato		B
	Caldo		F
Tipologia prodotto			UVR, bidirezionale
Tipo di motorizzazione			Velocità variabile
Sistema di recupero calore			Recuperatore controcorrente
Efficienza termica ¹			71,5%
Portata massima ²		m ³ /h	167
Potenza elettrica complessiva massima portata		W	98
Livello di potenza sonora ³		dB(A)	51
Portata di riferimento ⁴		m ³ /s	0,033
Differenza di pressione di riferimento		Pa	50
SPI ⁵		W/m ³ /h	0,33
Fattore di controllo e tipologia			1
Percentuale massima di trafilemento ⁶		interno	1,8%
		esterno	2,9%
Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri			Spia sul controllore
Indirizzo internet			www.wavin.it

- 1: Efficienza di conformità a EN13141 -7:2010 alla portata di riferimento
 2: Portata massima a 100 Pa di pressione esterna
 3: Irraggiamento della cassa alla portata di riferimento a 50 Pa di pressione esterna
 4: La percentuale della portata di riferimento è del 70% della portata massima a 50 Pa di pressione esterna in conformità a EN13141-7:2010
 5: In conformità a EN13141-7:2010
 6: In conformità a EN13141-7:2010
 SEC: consumo energetico specifico