

<b>Produktgruppe</b>	<b>Dekkplater</b>						
<b>Produsent</b>	Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00						
<b>Tekniske data</b>	<table><tr><td>Dimensjoner</td><td>150/300mm à 25m, 150/300mm à 1,2m</td></tr><tr><td>Farge</td><td>Rød</td></tr><tr><td>Materiale</td><td>Polyetylen (PE) Densitet: 0,95 kg/dm<sup>3</sup></td></tr></table>	Dimensjoner	150/300mm à 25m, 150/300mm à 1,2m	Farge	Rød	Materiale	Polyetylen (PE) Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>
Dimensjoner	150/300mm à 25m, 150/300mm à 1,2m						
Farge	Rød						
Materiale	Polyetylen (PE) Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>						
<b>Godkjenning</b>	FEA-F 1995						
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001						
<b>HMS</b>	<table><tr><td>Helsefare</td><td>Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.</td></tr><tr><td>Brannfare</td><td>PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, og H<sub>2</sub>O</td></tr><tr><td>Helsefare ved brann</td><td>CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.</td></tr></table>	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.						
Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O						
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.						
<b>Lagring</b>	Platene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprøe.						
<b>Montering/Skjøting</b>	Skjøtes ved å sammenføre not og fjær						
<b>Legging</b>	Som angitt i DnP's leggeanvisning for dekkplater.						
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.						
<b>Gjenvinning</b>	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.						
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.						
<b>Utstedt:</b>	Oslo, November 2013						