

SLÄTA MARKAVLOPPSRÖR

Generell beskrivning

Släta markavloppsrör är en del av ett komplett program för trycklösa avloppssystem. Tillsammans med Wavins brunnsprogram erhålls ett komplett system för spillvatten och dagvatten. Släta avloppsrör är flexibla ledningar som följer markens rörelser och bevarar sin funktion under hela rörsystemets livstid. Produkterna är enkla att installera, mycket resistenta mot ämnen som förekommer i avloppsvatten samt täta mot in- och utläckage upp till 5 mVp.

Rekommendation

Släta avloppsrör rekommenderas till spillvattenledningar och dagvattenledningar.

Förutsättningar

Rören installeras i enlighet med lägningsanvisningar för SN8 avloppsrör i AMA Anläggning 13.

Egenskaper Markavloppsrör PP

Material:	PP (polypropen)
Färg:	Rödbrun
Ringstyvhet:	8 kN/m ² (SN8)
Godkännande/märkning:	Nordic Poly Mark

AMA Kod och Text

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5215 Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör
 Wafix Markavloppsrör av material i PP enligt SS-EN 1852-1, styvhetsklass SN8
 Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark
 Dimension:
 Längd:
 Fogmetod:
 Tätningsring:
 RSK:

Egenskaper Markavloppsrör PP-ML

Material:	PP (polypropen) multilayer/ flerskiktör
Färg:	Rödbrun utvändigt/ vit invändigt
Ringstyvhet:	8 kN/m ² (SN8)
Godkännande/märkning:	Nordic Poly Mark

AMA Kod och Text

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5216 Ledning av fabrikspecifika markavloppsrör
 Wafix Markavloppsrör typ A av material i PP multilayer/ flerskiktör enligt SS-EN 13476-2,
 styvhetsklass SN8
 Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark
 Dimension:
 Längd:
 Fogmetod:
 Tätningsring:
 RSK:

Egenskaper Markavloppsrör PVC

Material:	PVC (polyvinylklorid)
Färg:	Rödbrun
Ringstyvhet:	8 kN/m ² (SN8)
Godkännande/märkning:	Nordic Poly Mark

AMA Kod och Text

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5211 Ledning av PVC-rör, standardiserade markavloppsrör
Markavloppsrör av material i PVC enligt SS-EN 1401-1, styvhetsklass SN8
Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark
Dimension:
Längd:
Fogmetod:
Tättningsring:
RSK:

Egenskaper Markavloppsrör PVC-ML

Material:	PVC (polyvinylklorid) multilayer/ flerskiktströr
Färg:	Rödbrun
Ringstyvhet:	8 kN/m ² (SN8)
Godkännande/märkning:	Nordic Poly Mark

AMA Kod och Text

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

PBB.5212 Ledning av fabrikspecifika markavloppsrör
Markavloppsrör typ A av material i PVC multilayer/ flerskiktströr enligt SS-EN 13476-2,
styvhetsklass SN8
Rör kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark
Dimension:
Längd:
Fogmetod:
Tättningsring:
RSK: