

DRIKKEVAND / VARME

PEX-One rør R.I.R m/isolering

Til brugsvand
og varmeinstallationer



Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Pex-One rør R.I.R med isolering kan anvendes i både brugsvands- og varmeinstallationer, og Pex-One røret er produceret i materiale, der gør det til et stærkt rør med høj termisk stabilitet.

Vi har et bredt program af fittings, der gør det nemt, hurtigt og sikkert at arbejde med Pex-One rørene, og desuden har vi det værktøj, der understøtter programmet.

Vi leverer det totale system i den velkendte gode Wavin-kvalitet.

Standarder/godkendelser

VA-godkendelse til drikkevand: VA 1.14/19273

Godkendt til drikkevand: 01/00008

10 års systemgaranti. Læs mere på www.wavin.dk




GODKENDT
TIL DRILLEKVVAND



Teknisk data

Materiale	PE-X
Farve på rør	Hvid
Farve på isolering	Grå
Maksimal middeltemperatur (kontinuerlig)	70°C
Minimal mellemtemperatur (kontinuerlig)	5°C
Maks. medietemperatur (kortvarigt)	95°C
Maksimal arbejdsdruk ved 20 gr.C	10 kPa
Min. Bøjningsradius	75 mm



Sortiment

Wavin nr.	VVS nr.	Dy (mm) Udvendig diameter	Du (mm) Udvendig diameter inkl. isolering	e (mm) PEX-rør godstykke	e1 (mm) Isoleringstykke	L1 (m) Længde	Trykklasse	Vægt (kg)	Pakke- data
4067519	87368735	15	45	2,5	9,0	100	PN 10	21,26	2
616115	87368715	15	46	2,5	9,0	50	PN 10	10,15	3
616135	87368745	15	68	2,5	20,0	50	PN 10	7,00	2
616118	87368718	18	52	2,5	9,0	50	PN 10	14,24	3
616138	87368748	18	72	2,5	20,0	50	PN 10	18,70	2
616022	87368722	22	64	3,0	9,0	25	PN 10	10,11	3
616042	87368752	22	78	3,0	20,0	25	PN 10	9,33	2
616028	87368728	28	74	4,0	13,0	25	PN 10	22,01	2