

CONNECT TO BETTER

Wavin

Basic 600 kummer

- Sprøytstøpt PP
- Produsert ihht EN 13598-2
- Installasjonsdybde - 6 m
- Muffe på alle innløp – spissende på utløp



Basic 600 - tilbehør

Wavin har ett bredt utvalg av tilbehør til Basic 600 kummer. Riktig valg av toppløsninger er avgjørende for at avløpssystemet skal fungere optimalt. Overflaten kan bestå av asfalt, grus eller gatestein - det finnes alltid en passende toppløsning. Toppløsninger som passer til Tegra 600 passer også til Basic 600 kummer.

For mer informasjon ta kontakt med kundeservice på telefon 22309230 eller ordre.no@wavin.com

Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution
Waste water drainage | Cable ducting







CONNECT TO BETTER

Wavin

Basic 600 leveringsprogram

	Tilkobling			
	160	200	250	315
TP1 Rettløp (I)	X	X	X	X
TP2 45° (X)	X	X	X	X



SAP:	NRF:	Varenavn:
3076481	3210101	600x160 BASIC TP1 RETTLØP
3076482	3210102	600x200 BASIC TP1 RETTLØP
3076483	3210103	600x250 BASIC TP1 RETTLØP
3076484	3210104	600x315 BASIC TP1 RETTLØP
3076485	3210105	600x160 BASIC TP2 45° DOBBELTGREN
3076488	3210106	600x200 BASIC TP2 45° DOBBELTGREN
3076486	3210107	600x250 BASIC TP2 45° DOBBELTGREN
3076487	3210108	600x315 BASIC TP2 45° DOBBELTGREN