



Matériaux

Paroi extérieure : PEHD

Paroi intérieure : PEBD

Exécution

Manchon inclu

Double paroi, extérieur annelé

EN 50086-2-4

Protection de câble PE

FICHE N°:	
Société	
Projet:	
Date:	

Ø mm	Ø 2 mm	Longueur mm	Classe	Artikel nummer
40	32	25	SN8	713.23.04025
40	32	50	SN8	713.23.04050
50	40	25	SN8	713.23.05025
50	40	50	SN8	713.23.05050
63	51	25	SN8	713.23.06025
63	51	50	SN8	713.23.06050
75	61	25	SN8	713.23.07025
75	61	50	SN8	713.23.07050
90	75	25	SN8	713.23.09025
90	75	50	SN8	713.23.09050
110	94	25	SN4	713.23.11025
110	94	50	SN4	713.23.11050
125	107	25	SN4	713.23.12525
125	107	50	SN4	713.23.12550
160	137,6	25	SN4	713.23.16025
160	137,6	50	SN4	713.23.16050
200	173	25	SN4	713.23.20025

Description

Faible poids - installation aisée à moindre coût

Facile à couper/scier à mesure

Peut-être placé de -40 à 105 °C

Grande résistance aux produits chimiques

Livré avec un tire-fil de max. 30kg de résistance à la traction

Couleur standard: rouge. Autres couleurs sur demande.

Résistance à la déformation 450 N

Sans éléments halogènes.

Matières synthétiques utilisées sont 'low smoke'

Recyclable

Afmetingen en gewichten onder voorbehoud van wijzigingen