

DV Kabelrør i PE, rette lengder

Leverandør:

Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, tlf: 63 85 20 20

Produsent:

Svensk Wavin AB, Kjulamon 6, 635 06 Eskilstuna, Sverige. Tlf. +46 16 541 0000

Tekniske data

Bruksområde	Rør for kabelbeskyttelse direkte i grøft
Dimensjoner	50,75,125 og 160
Farge	Rød, Gul, Orange, Grønn, Blå
Materiale	Polyetylen (PE), PE50
Densitet	Densitet: 0,95 kg/dm ³
Tetningsring	EPDM
Tetthet i skjøter	5m/Vs
Godkjenning	I h.h.t. NS 2968
Kvalitetssikring	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001
HMS: Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige. HMS datablad etter norsk forskrift er ikke nødvendig.
Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flammepunkt ca. 380 °C Ved brann av PE dannes bl.a. CO, CO ₂ , og H ₂ O
Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
Lagring	Rør i 6m lengder skal lagres på rett underlag og understøttes min. 3 steder. Flere års lagring utendørs medfører en marginal reduksjon av slagfasthet mens ringstivheten økes. Ved mer enn 1 års utendørs lagring, bør pakninger beskyttes mot sollys.
Montering	Spissende og muffe rengjøres før montering. Smøremiddel må benyttes
Vedlikehold	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.
Spill og avfall	Deponering på fylling eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO ₂ emisjonen.

Generelt

For ytterligere informasjon, se Wavin.no, Cobuilder eller VA/WVS – EFO

Utstedt	Oslo, april 2022
----------------	------------------