

Produktgruppe

Wavin SENTIO Utendørs temperaturføler
TSR_v3.4_0

Leverandør

Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

Tekniske data

Arbeidstemperatur	-40 til 60 °C
Resistans toleranse NTC @60°C	ΔR_R +/- 3%
Isolasjon motstand	$R_{ins} > 200 \text{ M}\Omega$
Testspenning (t = 1s)	$V_{test} 2000 \text{ Vac}$
Fysiske mål L/B/H	55 x 26 x 31 mm
Kabel	0,3 – 1,5mm ² , 2-leder
Farge på hus	Svart
Farge på deksel	Hvit/Grå
UV	UV-resistent

Veggmontert og sprutsikker temperaturføler for varme og kjøling for utendørs eller innendørs bruk.

Generelt

For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

Godkjenning

Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

Kvalitetssikring

Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS

Helsefare - Ingen

Brannfare - Monteringsveiledning

Helsefare ved brann - Ingen

Lagring

Tørt og temperert

Montering

For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no

Vedlikehold

Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

Gjenvinning

Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt:

17.01.2019