

Produktgruppe **Wavin Tigris fordelerrørsett for gulvvarme****Leverandør** Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00**Produsent****Tekniske data**

Max differansetrykk	80 kPa
Max arbeidstrykk	0,6 mPa
Max arbeidstemperatur	90 °C
Max omgivelsestemperatur	50 °C
Tilkopling tilførsel	1" RG
Tilkopling gulvarmerør	¾" Eurokonus
Tilkopling termomotor	M28x1,5
Antall kurser	2-12

Generelt Leveres som ferdigmontert sett. På returfordelerrøret er det montert hånddratt til manuell regulering av systemet. For innregulering av gulvvarmesløyfene er turløpsfordelerrøret forsynt med innreguleringsventiler. For innregulering, kontakt Wavin, evt. se forenklet skjema for innregulering. Systemet er beregnet for bruk sammen med Wavin tradisjonell eller trådløs gulvvarmeregulering.

Godkjenning **Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land**

Kvalitetssikring **Norsk Wavin er sertifisert etter ISO 9001**

Normer**HMS** Helsefare: Nei

Brannfare: Nei

Helsefare ved brann: Nei

Lagring Lagres slik at varene ikke skades**Montering** For korrekt montasje av komplett fordelerrørsett for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no**Vedlikehold** Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.**Gjenvinning** Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.**Utstedt:** **29.03.2016**