

Produktgruppe **Wavin SENTIO Kablet termostat,
Kablet sensor.**

Leverandør Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

Tekniske data

Strømtilførsel	8V DC – 30V DC, normalt 24V DC.
Batterier	2xAA alkaline. Ca. 2 års levetid
Maks forbruk pr.enhet	150mA (fullt lys på display) Trådløs sensor 40mA
Kommunikasjonsbånd	868,5 MHz
Rekkevidde	Inntil 100m (åpent lende)
Måleområde lufttemperatur	T50, nøyaktighet +/- 0,5°C, steg 0,1°C.
Måleområde gulvtemperatur	T40, Nøyaktighet +/- 1°C Steg 0,1°C.
Måleområde luftfuktighet	10-90% rH. Nøyaktighet +/- 3% rH, Steg 1% rH.
Fysiske mål	62x85x22mm
Vekt	80g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 60730-1, EN 60730-2-9, EN 50581.
Montering	På vegg eller i ramme på vegg.

Generelt

For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

Godkjenning Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

Kvalitetssikring Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS Helsefare - Ingen

Brannfare - Monteringsveiledning

Helsefare ved brann - Ingen

Lagring Tørt og temperert

Montering For korrekt montasje av komplett styringsystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no

Vedlikehold Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

Gjenvinning Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt: **17.01.2019**

