

Produktgruppe **Wavin SENTIO Servomotor.**
Leverandør Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

Tekniske data

Strømtilførsel	24V AC – fra SENTIO sentral styreenhet.
Kabelfarger- tilkobling SENTIO sentral styreenhet.	Svart, rød, oransje. Rød mot rød S2/S4, Oransje mot grå S1/S3 , Svart mot svart C.
Arbeidstemperatur	Maks.95°C Min.0°C
Omgivelsestemperatur	Tørt, 0°C - 50°C, kondensfri.
Frekvens	50/60Hz
Kapslingsklasse	IP43 (EN 60529)
Kontrolsignal	3 posisjoner på/av
Hastighet 50Hz	13sek/mm
Spennings toleranse	AC/DC 24V +/- 15%
Fysiske mål L/B/H	80 x 49 x 74mm
Kabellengde	1,5m 3-leder
Vekt	250g
Montering	På shuntenhet

Generelt For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

Godkjenning Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

Kvalitetssikring Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001

HMS Helsefare - Ingen
 Brannfare - Monteringsveiledning
 Helsefare ved brann - Ingen

Lagring Tørt og temperert

Montering For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no
Vedlikehold Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

Gjenvinning Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkenes resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt: **17.01.2019**



53-1181
3-position 24V

