

Open putafdekking met geurfilter

# onaangename geurtjes

behoren tot het verleden



**Ontluchting, beluchting en het afvangen van geuren uit vrijval riolering worden via het open putdeksel geregeld. De plaatsing, en het beheer en onderhoud, van het open putdeksel is zeer eenvoudig, kostenefficiënt en arbovriendelijk.**

#### De werking

Rioolgassen worden door het filtermateriaal naar buiten gedreven. Het filtermateriaal zal de gassen binden en neutraliseren. Regenwater wordt via een speciale terugloopvoorziening afgevoerd zodat het filtermateriaal droog blijft.

Naast het afvangen van geuren zorgt deze oplossing ook voor het ont- en beluchten van het rioelstelsel.

#### De D400 deksel

Kan door D400 belastingklasse voor alle locaties worden gebruikt. Past in de standaard putkop van 3cm en dat maakt extra investeringen in het vervangen van de putkop overbodig.

Plus... Het open putdeksel zorgt voor het verdwijnen van over- en onderdruk uit de riolering en reduceert dus de kans op geuroverlast op straat en in huis.

Wavin Nederland BV | J.C. Kellerlaan 8 | Postbus 5 | 7770 AA Hardenberg

T. +31 (0)523 288 165 | F. +31 (0)523 288 587 | info@wavin.nl | **Connect to better op [www.wavin.nl](http://www.wavin.nl)**

**Mexichem.**  
Building & Infrastructure

**wavin**

CONNECT TO BETTER