

# Wavin SENTIO Trådløs utendørs sensor

Leverandør: Norsk Wavin AS

## Tekniske data:

<b>Strømtilførsel</b>	2,0-3,5V (3,0V Lithium batteri type CR123A, 2 kan kobles i parallell)
<b>Batteri levetid ca.</b>	Typisk 4 år (ett batteri) / 10 år (to batterier)
<b>Maks. forbruk</b>	50 mA, 20 µA Hvile
<b>Driftstemperatur</b>	40T70
<b>Kommunikasjonsbånd</b>	868,5 MHz
<b>Kommunikasjon rekkevidde</b>	Inntil 200m (åpent lende)
<b>Kontrollområde temp.</b>	50T110, nøyaktighet ±0,6°C
<b>Driftstemperatur</b>	25T60 (anbefalt for CR123A)
<b>Mål</b>	90 x 110 x 35 mm
<b>Vekt</b>	145 g (uten batterier)
<b>IP-klasse</b>	IP53 (EN 60529)
<b>Omgivelse luft</b>	rIF 0-90%, utendørs, ingen kondensering
<b>Samsvarer med</b>	EN 62368-1:2014 / Cor 1:2015/A11:2017, ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.2017, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/53/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU

<b>Generelt</b>	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen
<b>Godkjenning</b>	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
<b>HMS</b>	Helsefare – Ingen Brannfare – Monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen
<b>Lagring</b>	Tørt og temperert
<b>Montering</b>	For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til <a href="http://www.wavin.no">www.wavin.no</a>
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin

## FDV DOKUMENTASJON

**Gjenvinning**

Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

**Utsted**

18.01.2022

