

Wavin SENTIO Kablet termostat og Kablet sensor

Leverandør: Norsk Wavin AS

Tekniske data:

Strømtilførsel	8V DC – 30V DC, normalt 24V DC.
Batterier	2xAA alkaline. Ca. 2 års levetid
Maks forbruk pr.enhet	150mA (fullt lys på display) Trådløs sensor 40mA
Kommunikasjonsbånd	868,5 MHz
Rekkevidde	Inntil 100m (åpent lende)
Måleområde lufttemperatur	T50, nøyaktighet +/- 0,5°C, Steg 0,1°C.
Måleområde gulvtemperatur	T40, Nøyaktighet +/- 1°C, Steg 0,1°C.
Måleområde luftfuktighet	10-90% rH. Nøyaktighet +/- 3% fR, Steg 1% rH.
Fysiske mål	62x85x22mm
Vekt	80g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EUEU- bac license
Montering	På vegg eller i ramme på vegg.

Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen
Godkjenning	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land
Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
HMS	Helsefare – Ingen Brannfare – Monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen
Lagring	Tørt og temperert
Montering	For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til www.wavin.no

Vedlikehold
Gjenvinning

Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt

10.01.2022

