

Wavin SENTIO

Utvidelsesmodul VFR

Leverandør: Norsk Wavin AS

Tekniske data:

Strømtilførsel	20-25V DC, typisk 24V DC (Roxi Bus)
Strømforbruk	0,06 A maks. 5mA hvilemodus
Fysiske mål	90x110x54mm
Vekt	220g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 62368-1:2014, EN 60730-1:2011, EN 55032:2012, EN 55024:2010 / A1:2015, EN 50581:2012, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU
Montering	På vegg eller DIN-skinne 35mm
Utganger:	
RS485 (RoxiBus)Terminal +RJ45	24V DC/1,3A (Total belastning)
Aktuator type	24V DC / 170mA maks, 85mA typisk
Relé	A-B 24V AC / DC 1 A Maks. Spenningsfri
Relé	C-F 230V AC / 24V DC 1A maks. Spenningsfritt

Generelt	For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen
Godkjenning	Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land
Kvalitetssikring	Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001
HMS	Helsefare – Ingen Brannfare - Monteringsveiledning Helsefare ved brann - Ingen
Lagring	Tørt og temperert

FDV DOKUMENTASJON

Vedlikehold

Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin

Gjenvinning

Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

Utstedt

18.01.2022



