



**EuroHEK 13000...40000 Hiekan- ja lietteenerotin**  
**EuroHUK 600 huoltokaivolla**

h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)  
 h = \_\_\_\_\_ mm (900...2500 mm)

EuroHUK 600 Huoltokaivo, materiaali: PE-MD	h = Erottimen asennussyvyys maan pinnasta (mm)	
EuroHUK 600 h 9-13 (x)	Paino: 22 kg	h = 900...1300 mm
EuroHUK 600 h13-17	Paino: 38 kg	h = 1300...1700 mm
EuroHUK 600 h17-21	Paino: 56 kg	h = 1700...2100 mm
EuroHUK 600 h21-25	Paino: 90 kg	h = 2100...2500 mm

Tulo- ja lähtöyhde (tilauksen mukaan)	
D110 (x)	<input type="checkbox"/> D250
D160	<input type="checkbox"/> D315
D200	<input type="checkbox"/> D400

LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisisto Ø600, standardi EN124	
Kansiliuokka A15 (1,5 tn) (x)	<input type="checkbox"/>
Kansiliuokka C250 (25 tn)	<input type="checkbox"/>
Kansiliuokka D400 (40 tn)	<input type="checkbox"/>
Kelys	<input type="checkbox"/>

EuroHEK hiekan- ja lietteenerotin	13000	15000	16000	20000	30000	40000
V Tilavuus	13000	15000	16000	20000	30000	40000
L Kokonaispituus	mm 4400	4900	5200	6400	9300	12200
9 LISÄVARUSTE: Kelluva säädettävä valurautakanisisto Ø600, 1,5...40 tn, standardi EN124	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 EuroHUK 600 h9-13...21-25 huoltokaivo (tilauksen mukaan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 LISÄVARUSTE: Tiedonsiirtosikot(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 LISÄVARUSTE: Lietehälytin (x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Tuuletusyhde (tarvittaessa) PEM	D110	D110	D110	D110	D110	D110
4 Huoltokaivon asennuskäulus	kpl 1	1	1	1	1	1
3 Lähtöyhde (tilauksen mukaan) PVC	D110 / D160 / D200 / D250 / D315 / D400					
2 Tuloyhde (tilauksen mukaan) PVC	D110 / D160 / D200 / D250 / D315 / D400					
1 LM-säiliö D2200 L=4400...12200 mm (pH 3-10 / Lämpötilan kesto 50°C)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALITSE EUROHEK	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wavin no: \_\_\_\_\_ Piiirustuksen sisältö: \_\_\_\_\_ Piiirustusloji: \_\_\_\_\_

Suunn. TIS/TL	Tark.	Hyv. HT	Piiirno 16JB05ds	Sivu: /	Piiivöys: 15.01.14	Mittakaava:
---------------	-------	---------	------------------	---------	--------------------	-------------

**WAVIN** LABKO OY  
 Viskiokatu 1  
 FIN-33720 Tampere  
 puh. 020 1285200  
 fax. 020 1285280  
 www.wavin-labko.fi

Tämä kuva ja sen ratkaisut ovat Wavin-Labko Oyrin omaisuutta. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Viranomaisvalvonnukset tulee selvittää ennen tuotteen hankintaa. Tuotteet tulee asentaa asennusohjeen mukaisesti.

